



Общество с ограниченной ответственностью

«Академия холода»

ИНН/КПП 7203384059/720301001

ОГРН 1167232068134

ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 51 офис 904,

г. Тюмень, Россия, 625026

тел.: (3452) 593-599,

www.akademia-holoda.ru

Прайс-лист

монтаж климатического
оборудования

№	Вид оборудования	Нормо- часы	Нормо- минуты	Стоимость, руб.
Монтаж сплит-систем				
1	Монтаж сплит-системы настенного типа до 3 кВт (модель 07, 09) ¹	4,0	240	7000,00
2	Монтаж сплит-системы настенного типа до 4 кВт (модель 12) ¹	4,0	240	8000,00
3	Монтаж сплит-системы настенного типа до 7 кВт (модель 18, 24) ¹	4,0	240	10500,00
4	Монтаж сплит-системы кассетного, напольно-потолочного типа до 7 кВт (модель 18, 24) ¹	5,0	300	12000,00
5	Монтаж сплит-системы кассетного, напольно-потолочного типа от 10 кВт (модель 36, 48, 60) ²	5,0	300	20000,00
6	Монтаж сплит-системы канального типа до 7 кВт (модель 18, 24) ³	6,0	360	17000,00
7	Монтаж сплит-системы канального типа от 10 кВт (модель 36, 48, 60) ³	6,0	360	25000,00
8	Монтаж прецизионного кондиционера прямого испарения до 10 кВт	24,0	1440	35000,00
9	Монтаж прецизионного кондиционера прямого испарения до 20 кВт	24,0	1440	40000,00
10	Монтаж тепловой завесы	4,0	240	5000,00
11	Установка всесезонного блока (зимнего пуска)	2,0	120	1500,00
12	Установка дренажной помпы для сплит-системы	1,0	60	1500,00
13	Установка козырька для кондиционера до 3 кВт (модель 07, 09)	1,0	60	1200,00
14	Установка козырька для кондиционера до 4 кВт	1,0	60	1800,00

	кВт (модель 12)			
15	Установка козырька для кондиционера до 7 кВт (модель 18, 24)	1,0	60	2000,00
16	Установка защиты наружного блока для кондиционера до 4 кВт (модель 12)	1,0	60	1500,00
17	Установка защиты наружного блока для кондиционера до 7 кВт (модель 18, 24)	1,0	60	2000,00
18	Дополнительная трасса без короба (п.м.) до 7 кВт (модель 18, 24)	0,3	20	800,00
19	Дополнительная трасса в коробе (п.м.) до 7 кВт (модель 18, 24)	0,3	20	1000,00
20	Дополнительная трасса без короба (п.м.) от 7 до 10 кВт (модель 18, 24)	0,3	20	1600,00
21	Дополнительная трасса в коробе (п.м.) от 7 до 10кВт (модель 18, 24)	0,3	20	1800,00
22	Пробивка дополнительного отверстия шт. (бетон d от 10мм до 60мм)	0,7	40	800,00
23	Пробивка дополнительного отверстия шт. (кирпич, гипсокартон d от 10мм до 60мм)	0,5	30	500,00
24	Штроба в кирпиче, метр	0,4	25	500,00
25	Штроба в монолит, метр	0,4	25	1000,00
26	Штроба под электрокабель (кирпич), метр	0,4	25	300,00
27	Штроба под электрокабель (монолит), метр	0,4	25	800,00
28	Штроба монолит (высокоармированный), метр	0,4	25	1400,00
29	Дополнительный электрокабель сечением до 3x1,5 мм ² , метр	0,4	25	180,00
30	Дополнительный электрокабель сечением до 5x2,5 мм ² , метр	0,4	25	200,00
31	Демонтаж / монтаж внутреннего блока до 7 кВт (модель 18, 24)	0,7	40	2000,00
32	Демонтаж / монтаж наружного блока до 7 кВт (модель 18, 24)	0,7	40	4000,00
33	Демонтаж / монтаж наружного блока от 10	0,7	40	5000,00
34	Демонтаж трассы (без короба), метр	0,7	40	100,00
35	Демонтаж трассы (в коробе), метр	0,7	40	150,00
36	Демонтаж/монтаж кронштейна	0,3	20	400,00
37	Монтаж дополнительного дренажа (в коробе)	0,3	20	100,00
38	Монтаж дополнительного дренажа (без короба)	0,3	20	50,00
39	Подъем оборудования без лифта (выше 2-го этажа, за каждый этаж), комплект			300,00
40	Доставка, сборка туры (1 день)	1,0	60	1000,00
41	Разборка, сборка подвесного потолка (м*2)	1,0	60	150,00

	(армстронг)			
--	-------------	--	--	--

¹ Стандартная комплектация кондиционера подразумевает следующие расходные материалы:

- 1) Медная труба не более 5м;
- 2) Изоляция не более 5м;
- 3) Дренажная гофра не более 5м;
- 4) Кабель ВВГ ПВС (межблочный) не более 5м.
- 5) Вилка (в случае отсутствия) 1 шт.
- 6) Кронштейны – 1 комплект.

² Стандартная комплектация кондиционера подразумевает следующие расходные материалы:

- 1) Медная труба не более 7м;
- 2) Изоляция не более 7м;
- 3) Дренажная гофра не более 7м;
- 4) Кабель ВВГ ПВС (межблочный) не более 7м.
- 5) Вилка (в случае отсутствия) 1 шт.
- 6) Кронштейны – 1 комплект.

³ Стандартная комплектация кондиционера подразумевает следующие расходные материалы:

- 1) Медная труба не более 7м;
- 2) Изоляция не более 7м;
- 3) Дренажная гофра не более 7м;
- 4) Кабель ВВГ ПВС (межблочный) не более 7м.
- 5) Воздуховод гибкий алюм. – не более 4м.
- 6) Диффузор – 2шт.
- 7) Кронштейны – 1 комплект.